



## SSD-Rekorder VT SDI WR

Professioneller SSD-Festplattenrekorder für FBAS, Y/C, YPbPr und HDMI Signale

### Anwendungsgebiete/Merkmale

#### Anwendungsgebiete

- Aufnahme von visuellen Inspektionen
- Dokumentation
- Videoschnitt

#### Merkmale

- 19" Einschub in Box oder Rack
- Extrem hohe Aufnahmequalität in Apple ProRes oder DNxHD
- Aufnahme auf SSD-Festplatten
- FBAS - Y/C - YPbPr - HDMI - SDI Schnittstellen
- Bedienung via Panel oder Software
- 10 Bit unkomprimierte Aufzeichnung in QuickTime (Apple ProRes) und Avid DNxHD



## Technische Daten

Abmessungen	(BxHxT) 530 x 190 x 485 mm im Koffer
Gewicht	12.8 kg inkl. Koffer, 5.7 kg ohne Koffer als 19"-Einbau
Stromversorgung	110 - 240 Volt
Eingänge	Analoger Videoeingang 1 x Komponenten-YUV (YPbPr) via 3 BNC-Buchsen, unterstützt HD und SD HDMI-Videoeingang 1 x HDMI mit Unterstützung für Ultra HD 4K Y/C-Eingang (S-Video) BNC - via Converter Composite-Eingang BNC - via Converter
Ausgänge	Analoger Videoausgang 1 x Komponenten-YUV (YPbPr) via 3 BNC-Buchsen, unterstützt HD und SD HDMI-Videoausgang 1 x HDMI mit Unterstützung für Ultra HD 4K SDI-Ausgang, SDI-Loopthrough für Backup-Aufnahmen
Display	Mini-Display für Überwachung der Aufnahme und Wiedergabe
Panel	12 Tasten zur Rekordersteuerung inkl. Jog-Dial. USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle.
Festplatten	2 Einschübe für SSD-Festplatten automatischer Wechsel zur 2. Festplatte, falls 1. Platte voll
Aufnahmedauer	HD 1080/60i Apple ProRes LT → ca. 5 Stunden SD 625/50i Apple ProRes LT → ca.11 Stunden Apple ProRes ist die empfohlene Einstellung
	Werte basieren auf einer 250 GB SSD-Festplatte. Einbau größerer Festplatten nach Wunsch. Weitere Aufnahme-Codecs verfügbar. Aufnahmedauer abhängig von gewählter Komprimierung / Codec.